



NUOVO COMPONENTI IN INOX **EASYLIFT1500 D400**

CHIUSINO SERVOASSISTITO A TENUTA STAGNA
PER POZZETTI PASSO D'UOMO 800 x 1500



LUCE NETTA mm1500x760 CLASSE D400 A NORME UNI EN124/94

TELAIO ALTO mm100 CON SUPERFICIE SUPERIORE PIANA E NON SPORGENTE DALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PERFETTAMENTE ALLINEATA AL COPERCHIO (NORME UNI EN124-2:2015).

COPERCHIO ANTISDRUCCIOLO,

L'APERTURA SERVOASSISTITA DA 4 MOLLE A TORSIONE RENDONO IL COPERCHIO FACILMENTE APRIBILE IN TUTTA SICUREZZA.

CILINDRO DI CHIUSURA IN ACCIAIO INOX CON BLOCCO AL TELAILO A SCATTO CON CAVITÀ PER ALLOGGIAMENTO CHIAVE DI MANOVRA CODIFICATA PER APERTURA E CHIUSURA COPERCHIO

BLOCCO DI SICUREZZA ANTI APERTURA ACCIDENTALE

DUE MANIGLIE DI MANOVRA PER APERTURA E CHIUSURA DEL COPERCHIO.

DUE GUARNIZIONI IN GOMMA ANTIBENZINA E RESISTENTI ALL'USURA MECCANICA GARANTISCONO LA **TENUTA STAGNA DEL CHIUSINO**:

EASY LIFT 1500 D 400

S.....
LUCE NETTA.....1500 x 760 mm
DIMENSIONI ESTERNE.....1730 X 1130 mm
ALTEZZA TOTALE.....101 mm
PESO TOTALE.....280 Kg
MATERIALE.....GJS 500/7 ISO 1083
POSA IN OPERA: 4 GANCI DI SOLLEVAMENTO.



fgslamperti.it

<http://www.fgslamperti.it>

FONDERIE GHISE SPECIALI LAMPERTI SRL

TEL 0039 02 99050241

LIMBIATE MI ITALY

EASY 1500 D400

ATTENZIONE : OGNI COPERCHIO CORRISPONDE IL PROPRIO TELAIO

ISTRUZIONI POSA IN OPERA E MANUTENZIONE

INGRASSARE IL PERNO
DI CHIUSURA



IL TELAIO DEVE ESSERE BLOCCATO AL TERRENO PER MEZZO DI TIRANTI
ATTENZIONE: NON CEMENTARE IL TELAIO A COPERCHIO CHIUSO,
TENERE IL COPERCHIO APERTO FINO AD INDURIMENTO DEL CEMENTO,
RACCOMANDIAMO DI NON DISASSEMBLARE IL CHIUSINO.
SE FOSSE PROPRIO NECESSARIO CONTRASSEGNARE COPERCHIO CON TELAIO

PER DISASSEMBLARE IL COPERCHIO DAL TELAIO SVITARE I BULLONI DEL COPERCHIETTO COPRI MOLLE. TOGLIERE IL COPERCHIETTO, APRIRE IL COPERCHIO FINO ALLA MASSIMA ROTAZIONE, ESTRARRE IL COPERCHIO DAL TELAIO.
PER RIASSEMBLARE IL COPERCHIO FARE L'OPERAZIONE INVERSA, I CHIUSINI VENGONO CONSEGNATI ACCOPPIATI NEL RIASSEMBLAGGIO ACCOPPIARE IL COPERCHIO AL TELAIO COME DA ORIGINE.

INSTALLAZIONE:

1. CENTRARE IL TELAIO SUL POZZETTO 760 x 1500mm
2. APRIRE IL COPERCHIO
3. FISSARE I TIRANTI AL TERRENO, LIVELLARE A BOLLA IL TELAIO
LIVELLARE A BOLLA IL TELAIO AGENDO SUI CONTRODADI DEI TIRANTI
4. SIGILLARE LA PARTE ESTERNA DEL TELAIO CON MATERIALE A TENUTA IDRICA
5. CEMENTARE COSTIPANDO BENE SOTTO LA FLANGIA DEL TELAIO
6. EFFETTUARE VERIFICA EVENTUALI PERDITE D'ACQUA, TAPPARE LE PERDITE



MANUTENZIONE TENUTA STAGNA:
PULIRE LE GUARNIZIONI E CONTATTI OGNI VOLTA CHE
SI APRE IL COPERCHIO

INGRASSARE LE MOLLE

GUARNIZIONE ESTERNA

0,00

CEMENTO

760 x 1500mm

-TIRANTI-

CONTRODADO

DADO

REGOLARE IL LIVELLAMENTO
AGENDO SOLO SUL DADO,
A FINE LIVELLAMENTO
STRINGERE IL CONTRODADO

ATTENZIONE A NON
SVERGOLARE IL TELAIO
DURANTE L'OPERAZIONE

-TIRANTI-

IMPORTANTE: SIGILLARE I DUE FORI SOTTO I TERMINALI DIRITTI DELLE MOLLE

DRENAGGIO NEL TERRENO O NELLA CANALETTA CON TUBO DIAM. 26 mm (FACOLTATIVO)

Cliente:	Prodotto: CHIUSINO SERVOASSISTITO EASY1500D400
----------	--

Prodotto nuovo ☐	Riparazione/Sostituzione ☐	Prodotto già installato ☒
---	---	---

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PRODOTTO

Si rilascia la presente dichiarazione in aggiornamento della precedente originaria dichiarazione di conformità, fornita con il prodotto in oggetto.

Si dichiara che il prodotto sopra indicato è idoneo all'utilizzo in ambiente classificato come da Direttiva 2014/34/UE:


GRUPPO II 2G

Tale dichiarazione integra la dichiarazione originaria con riferimento alla nuova Direttiva 2014/34/UE.

Il prodotto sopra indicato è un dispositivo non elettrico, per il quale è stata applicata la procedura di valutazione di conformità come da Allegato VIII (modulo A: controllo interno della produzione).

Tale dichiarazione si riferisce ad una installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto, che si attengano tassativamente alle prescrizioni fornite al momento dell'acquisto.

Si certifica che, ove non altrimenti dichiarato, la totalità delle forniture oggetto del presente certificato è conforme in tutto e per tutto ai requisiti prescritti dal sistema di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001:2015); e che le forniture sono state ispezionate e controllate in accordo con le condizioni e i requisiti stabilite dal sistema qualità stesso

Firma:  FONDERIE GHISE SPECIALI LAMPERTI S.R.L.	Data: 13-02-2020
--	---------------------

