

# EASY LIFT® 770

**CHIUSINO SERVOASSISTITO A TENUTA STAGNA**  
BREVETTO EUROPEO CONCESSO EU 0741208

BREVETTO AMERICANO CONCESSO US 5937583



**L' ORIGINALE CHIUSINO  
SERVOASSISTITO  
DA MOLLE A TORSIONE**



Via 2 giugno 21, 20051 Limbiate - MI

Tel. 02 99050241 Fax 02 99050631

[www.fgslamperti.it](http://www.fgslamperti.it)

## VANTAGGI:

- LUCE NETTA **MAGGIORATA** 770 x 770mm
- **SOLLEVAMENTO COPERCHIO SENZA SFORZO**
- **MANUTENZIONE SEMPLIFICATA**
- **DOPPIA GARANZIA DI TENUTA ALL'ACQUA**
- **LUCE DIAGONALE 1050 mm**



**EASYLIFT 770** è un chiusino di ispezione progettato per le aree di servizio carburante.

**EASYLIFT 770**, come tutti i chiusini della serie EasyLift, utilizza un sistema brevettato che consente il **sollevamento del coperchio senza sforzo**, garantendo in fase di apertura e di chiusura, di rimanere **immobile in qualsiasi posizione** lo si lasci e quindi assolvendo la sicurezza della legge 626. **La maniglia di sollevamento**, inserita nell'apposita fessura, sblocca la serratura e rimane inserita fino alla chiusura del coperchio.

**EASYLIFT 770** è progettato per dare **doppia garanzia di tenuta stagna**.

**La prima**, data dalla geometria del telaio rialzato sul terreno di 15 mm, impedendo così alle piogge di penetrare dentro il pozzetto.

**La seconda**, in caso di piogge persistenti, alluvioni o comunque quando il livello dell'acqua sale sopra i 15 mm, data dalla speciale guarnizione (resistente all'aggressione chimica dei carburanti) posta sul telaio e pressata dal coperchio, quando è chiuso.

**Il coperchio ricopre completamente il bordo del telaio** (per un'altezza fuori terra di soli 20 mm) riducendo drasticamente il ristagno di sporcizia tra coperchio e telaio, dannosa per le operazioni di apertura e chiusura e per il corretto funzionamento della guarnizione.

**La bordatura inclinata** consente il passaggio degli autoveicoli senza alcun impedimento.

**EASYLIFT 770** è dotato di **4 fori posti sul telaio** per il bloccaggio al cemento armato mediante zanche, tasselli e/o altro.



zanche o tasselli  
per il fissaggio nel  
cemento armato.



## SPECIFICHE TECNICHE

**LUCE NETTA.....770 x 770 mm**

**PESO TOTALE.....130 Kg**

**DIMENSIONI ESTERNE.....950 x 1067 mm**

**ALTEZZA.....118 mm**

**CLASSE C 250 UNI EN 124**

**CARICO DI PROVA.... > 25 Tonnellate**

**materiale.....GS 500/7 ISO 1083**



Fonderie Ghise Speciali Lamperti Snc  
Tel. 02 99050241 Fax 02 99050631

Via 2 giugno 21 20051 Limbiate MI  
[www.fgslamperti.it](http://www.fgslamperti.it)