

NUOVO CLASSE D 400

EASY LIFT® 760

CHIUSINO SERVOASSISTITO A TENUTA STAGNA

BREVETTO EUROPEO CONCESSO EU 0741208

BREVETTO AMERICANO CONCESSO US 5937583



**L' ORIGINALE CHIUSINO
SERVOASSISTITO
DA MOLLE A TORSIONE**



Via 2 giugno 21, 20051 Limbiate - MI

Tel. 02 99050241 Fax 02 99050631

www.fgslamperti.it

EASY LIFT 760 D 400



SPECIFICHE TECNICHE:

LUCE NETTA.....760 x 760 mm
DIMENSIONI ESTERNE.....950 X 1050 mm
ALTEZZA TOTALE.....101 mm
PESO TOTALE.....140 Kg

CLASSE.....UNI EN 124 CLASSE D 400
MATERIALE.....GJS 500/7 150 10B3




Il chiusino **servoassistito Easy Lift 760** è stato progettato per appartenere a pieno titolo alla classe D400 e quindi per essere posato perfettamente a livello stradale dove nessun elemento del chiusino sporge al di sopra di esso, come prevedono severamente le norme EN 124/94. Pertanto può essere installato su strade urbane o extraurbane ad alta percorrenza ed è idoneo per la copertura delle cisterne dei carburanti poste nei piazzali fortemente trafficati.



La progettazione e l' alta qualità della fusione garantiscono:

- la **silenziosità** durante il transito degli autoveicoli dovuto alla guarnizione ad alta resistenza posta sul telaio.
- la **tenuta alla penetrazione delle acque** meteoriche e la facilità di manutenzione della guarnizione.
- il **bloccaggio del coperchio al telaio** con doppio sistema di chiusura (opzionabile un terzo sistema con chiave codificata)
- il coperchio coprimolle bloccato da due bulloni al telaio, vincola la cerniera del coperchio permettendo così una **pressione uniforme** delle due guarnizioni.
- la possibilità di installare **un sensore** di prossimità sul telaio collegandolo ad un sistema di allarme che segnala l'apertura del coperchio.
- la **facilità e sicurezza** delle manovre di apertura e chiusura che sempre hanno caratterizzato la linea **EASY LIFT** fin dal 1994 con grande affidabilità (coperto da quattro brevetti concessi)il telaio a base rovesciata con quattro fori disposti sugli angoli per un bloccaggio migliore al terreno prevede l'utilizzo di quattro zanche M14 complete di dadi e rondelle.
- la **resistenza** del coperchio supera le 40 tonnellate, per uno studio accurato, è compatibile con la massima leggerezza del coperchio che permette una comoda manovrabilità.
- un prezzo equo e interessante.



Fonderie Ghise Speciali Srl Via 2 giugno 21, 20051 Limbiate Milano tel. 02/99050241 Fax 02/99050631

www.fgslamperti.it info@fgslamperti.it

Le figure e i dati tecnici sono indicativi e, se necessario, possono essere modificati, sia nella forma che nei dettagli senza alcun preavviso